



Restore

Produit d'entretien

Produit à triple action, sans A.P.E. pour astiquage, qui remet à neuf, tout en procurant une brillance et un éclat incomparables. Enlève les éraflures, polis le plancher et prolonge la durée de vie du revêtement, particulièrement dans les endroits fort achalandés.

Impact environnemental réduit

ECOLOGO Certifié UL 2777 - Produits d'entretien de plancher.

Aspect mouillé

Régénère le lustre aux planchers dont le fini est usé et procure un aspect mouillé.

Nettoie et fait briller

Des détergents nettoient les planchers tout en restaurant le lustre.

Application facile

Aucun équipement spécial ou applicateur n'est requis.

Résiste aux glissements

Maintiens la résistance aux glissements des finis de sol.

Formats disponibles

Code : 52119 (4 l)



Mode d'emploi

Enlever la poussière et la saleté superficielle en vous servant d'une vadrouille traitée et nettoyer le sol avec un détergent neutre. Diluer avec de l'eau du robinet non chauffé selon les taux de dilution ci-dessous.

Application avec une vadrouille : Appliquer avec une vadrouille propre. Appliquer quotidiennement pour rehausser le lustre et préserver le ni dans les endroits à haute circulation.

Application avec une auto-récureuse : Régler le débit de la solution pour qu'il soit faible, mais régulier. Appliquer juste assez de pression pour que les tampons effleurent le plancher. La surface ainsi traitée est prête pour la circulation en quelques minutes. Bien rincer le réservoir après chaque usage pour prévenir les accumulations.

Brunissage à sec : Appliquer avec une vadrouille propre. Laisser sécher 30 minutes avant de brunir à sec avec un tampon conçu pour le brunissage à vitesse ultrarapide.

Taux de dilution

Applications	
ECOLOGO (Certifié UL 2777)	1:20
Vadrouille	1:20
Auto-récureuse	1:20
Brunissage à sec	1:4

Utilisations

Utilisé pour rehausser le lustre des finis à plancher à UHV. Enlève les éraflures, polis le plancher et prolonge la durée de vie du revêtement, particulièrement dans les aires de circulation dense. Peut être appliqué sur tous les sols résilients, sauf les sols de bois et de liège non scellés.

Spécifications

Type : Émulsion acrylique
Apparence : Liquide blanc
Parfum : Acrylique
Viscosité : Tel que l'eau
pH : 9,7

Anti-dérapage : 0,5 min (ASTM D-2047)
Effet du gel-dégel : Passe 3 cycles
Temps de séchage : 30 minutes
Méthode BRIX : 19,8-20,2
SIMDUT : Non



Les Produits Dustbane Ltée
25 pl. Pickering, Ottawa (Ontario) K1G 5P4
www.dustbane.ca
613.745.6861 1.800.387.8226